



HEVELAK

302

INT/EXT

PHASE SOLVANT



DÉFINITION

> Peinture laque concentrée, garnissante, basée sur une résine glycérophthalique longue en huile non jaunissante pour l'intérieur et l'extérieur.



DOMAINE D'APPLICATION

> Convient pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition brillante de longue durabilité, incluant des préparations soignées, exécutées dans les cuisines, salles de bain, laboratoires, hôpitaux.



QUALITÉS DOMINANTES

> Peinture laque multicouche de hautes performances résistant à l'intérieur à des entretiens répétés et à l'extérieur aux intempéries.
 > Présente un bon temps de reprise.
 > Ne coule pas.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant tendu

Brillant spéculaire

90 à 95 sous 60 °

Couleur

Nuancier OSCA

Présentation

Monocomposant

Densité

1,25 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

9 à 10 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55 °C

Extrait sec

En poids : 76 % ± 2 %

En volume : 60 % ± 2 %

Épaisseur recommandée du film sec

40 microns

Rendement moyen

15 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 6 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L, 3 L et 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a



MISE EN ŒUVRE



Matériel d'application

> Brosse et rouleau laqueur.

> Lissage au spalter.

Dilution

> Prête à l'emploi.

> Diluer éventuellement la 1^{re} couche à raison de 5 % de white-spirit.

Modalités d'emploi

> Application usuelle à 2 couches.

Supports

> Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la Norme NF P74-204 (DTU 59.1).

> Sur anciens fonds de peinture, notamment menuiseries extérieures, procéder aux préparations habituelles : lessivage, rebouchage, enduisage. Appliquer ensuite 2 couches.

> Ne pas appliquer directement sur fonds alcalins.

Hygiène et sécurité

> Inflammable.

> Ne pas respirer les aérosols.

> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<